

(LUMN) SOSPENSIONE 39W LED
 (CACU)
 (TS) 39W LED (TOLU) 2250

(CAP) SPOKES LED H750mm
 (IDNM) 2015000312-313 / Studio Oleandri
 (PLA)

TABELLA INTENSITÀ LUMINOSE

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Page: 1
0,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
15,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
30,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
45,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
60,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
75,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
90,0	447,3	444,2	437,2	426,4	411,9	393,6	372,2	346,7	311,0	239,9	136,3	58,5	25,1	20,7	19,0	16,6	13,7	7,7	
	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	
0,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
15,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
30,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
45,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
60,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
75,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	
90,0	3,6	6,6	9,1	12,7	16,7	21,1	25,1	29,2	33,8	37,4	40,3	39,8	44,0	43,5	44,5	41,4	32,7	6,3	